




智能除湿好空气



杭州格米环境科技有限公司
Hangzhou Greeme Environmental Technology CO.,LTD.

格米总部：浙江省杭州市拱墅区祥园路30号
电话：0571-81957267
邮箱：zhb@hzgreeme.com



格米官网



格米微信

印刷可能使样本内产品与实物有差别，购买时请参考实机；
样本虽经仔细审核，难免有印刷错漏，格米环境 不承担因此产生的后果；
规格参数因产品改良而更改，恕不另行通知；
具体参数请以产品铭牌为准。

图书馆档案室
专用除湿机

格米官网
www.hzgreeme.com



企业简介 COMPANY PROFILE



杭州格米环境科技有限公司是一家主要以产品研发、制造、销售服务为一体的高科技公司，公司主要生产的产品为**超声波加湿机、商用除湿机、吊顶除湿机、中央新风除湿机、中央新风防霾除湿机、管道除湿机、恒温恒湿机、转轮除湿机、转轮除湿机组、新风净化除湿机组**；同时可根据客户需求提供生产各类空气处理设备。杭州格米环境科技有限公司“格米”品牌创建于2013年，注册资本1000万元；我们的服务理念是能够在当前严重的空气污染、空气温湿度偏差较大的恶劣环境下：

“提供优质、高效、舒适的空气处理设备”！作

为重要的空气处理设备制造商，依靠专业的技术团队、强大的研发力量，开发出了各种专业化人性化的空气处理设备。

目前已拥有15项国家认证专利、CCC证书、欧盟CE证书及ISO9001、ISO14001质量管理体系认证。通过我们的团队不断地努力，已为制药、电子、冷库、地下停车场、实验室、食品、大桥、仓储、泳池、五星级酒店、别墅等场提供了专业的空气处理设备。

通过创建完善的售后服务体系，接纳使用客户在产品上的反馈、客户对产品的要求，从而使得我们对产品服务不断更新迭代和完善，使我们更加努力地优化产品服务，提高产品自动化、运营可溯化、系统智能化；智慧物联网时代，格米成为行业首家提出并实现“产品自动化、运营可溯化、系统智能化”，“三化”理念的温湿度控制系统专家。未来、我们将为更多的客户带去优质高效的产品，我们以客户的应用需求为源动力！不断向前发展，提供最好的解决方案！

格米荣誉 Enterprise Honor




格米优势 ADVANTAGE OF GREEME

智能控制系统：


Intelligent control system

格米研发生产的中央新风除湿机、吊顶除湿机、工业除湿机、转轮除湿机均拥有微电脑全智能控制系统，操作简单、全智能液晶屏动态显示效果、清晰简洁的温湿度显示，精准控湿、专业安全



格米环境自主研发的格米智慧云4.0系统，既可监视系统中全部设备的运行状态，同时又可以发出远程控制指令，控制设备的运行状态

功能：1.空间空气干球温度显示 2.相对湿度当前值显示 3.相对湿度控制设置 4.数据文本读取和生成 5.设备监测运行数据 6.设备运行数据自动生成实时曲线图和历史曲线图 7.设备故障自动上报 8.除湿机设备远程统一起停 9.无人值班智能定时开关机 10.具有RS485远程通讯功能 11.拥有自组网功能可同时控制99台设备运行



格米智慧云4.0系统

格米服务

Service of Greeme

格米拥有丰富的产品研发、制造、销售能力，专注空气温湿度技术设计，为客户解决空气温湿度问题，同时帮助客户提高生产效率，促进产品良率，降低运营成本，改善工作环境

公司拥有优秀的售后服务团队，全年365天电话服务热线（0571-81957267）及Email(zhb@hzgreeme.com)服务支持，在用户授权的情况下，可及时为用户提供远程在线技术指导，故障诊断，分析和解决问题。根据用户需求提供现场支持服务、培训支持服务和跟踪回访服务




格米实力

The strength of Greeme


格米品牌成立于2013年，注册资金1000万，拥有15项国家认证专利、CCC证书、欧盟CE证书、质量环境管理体系认证ISO9001及ISO14001，目前已为：制药、电子、冷库、地下停车场、实验室、食品、大桥、仓储、泳池、五星级酒店、别墅等场所提供了专业的空气处理设备，格米工厂拥有优秀的技术团队及生产团队，稳定的产品品质、充足的产品储备，保证产品的生产质量和及时供货需求



潮湿的危害 DAMP HAZARD



① 潮湿易造成储存的书本发霉退色，变形，损坏，失去珍藏价值



② 潮湿会导致纸张发黄，字迹不清，影响阅读



③ 潮湿会导致墙体发霉，颜色发黑，滋生细菌，影响美观及健康




④ 潮湿会导致墙体涂层脱落，墙面腐烂



⑤ 潮湿会导致金属制品生锈腐蚀，影响美观，缩短使用寿命



⑥ 潮湿会导致电子设备生锈腐蚀，缩短使用期限



⑦ 潮湿的环境是害虫的温床，木结构图书馆及档案室易被害虫破坏



⑧ 潮湿易导致地面脏乱，影响美观，空气质量受损，降低舒适度

格米除湿机优势 THE ADVANCE OF GREEME DEHUMIDIFIER


① 压缩机采用全封闭旋转式松下、大金



② 冷热交换器采用紫铜管套亲水膜翅片，内螺纹铜管，壁厚≥0.35mm



③ 除湿风机采用成套离心风机，使空气快速循环，风量大、噪音低



④ 电气控制系统采用智能液晶控制面板，操作灵敏，显示大气




⑤ 瑞士SENSIRION高精度温湿度传感器，精准控制湿度



⑥ 机身采用高强度钣金，抗撞击力强，不易变形



⑦ 拥有24小时定时开关机功能，节约人员操作时间



⑧ 低温情况下除湿机自动化霜，提高除湿效率



柜式 除湿机

移动
方便

通电
可用

适用
性强




功能特点:

Function and characteristics

- ◆.高密度初效过滤网，有效过滤空气中的颗粒灰尘
- ◆.机身采用高强度钣金，结构紧凑，抗撞击力强，不易变形
- ◆.优质两器：蒸发器可迅速将凝结在蒸发器上的水分聚合落入水盘中，通过排水管排出
- ◆.压缩机选用国际知名品牌，运行效率高，节能静音，有效延长除湿机的使用寿命
- ◆.微电脑智能控制板，24小时定时设置，操作简单，运行状态一目了然
- ◆.拥有：智能化霜、断电记忆、双向定时、空气过滤、连续排水、故障自判、远程控制等功能
- ◆.无需特殊安装，通电即可使用，操作简单便捷
- ◆.拥有RS485通讯集成控制功能，可以实现远程监测并操控
- ◆.密封式控制系统，可对电路系统进行有效的防护
- ◆.使用范围广范,降低使用场所能耗，使场所干爽，符合要求标准，提高生产效率，促进产品良率
- ◆.可选配无线通讯方案，实现设备的快连接提供本地和远控中心、本地设备和手持移动设备的多样操作方式


GMS-120

除湿量：120L/D	电源：220V/50Hz
额定功率：1000W	额定电流：4.5A
循环风量：750m³/h	压缩机：LG
过滤装置：初效	适用温度：5~38℃
送风方式：前进风 侧送风	控湿范围：10~99%
制冷剂：R22	防护等级：IPX04
机身尺寸：560x320x960mm	重量：55kg




GMS-138

除湿量：138L/D	电源：220V/50Hz
额定功率：1200W	额定电流：5.5A
循环风量：850m³/h	压缩机：LG
过滤装置：初效	适用温度：5~38℃
送风方式：前进风 侧送风	控湿范围：10~99%
制冷剂：R22	防护等级：IPX04
机身尺寸：560x320x960mm	重量：60kg



GMS-150

除湿量：150L/D	电源：220V/50Hz
额定功率：1500W	额定电流：7A
循环风量：1200m³/h	压缩机：松下
过滤装置：初效	适用温度：5~38℃
送风方式：前进风 侧送风	控湿范围：10~99%
制冷剂：R22	防护等级：IPX04
机身尺寸：610x690x1190mm	重量：70kg



[了解更多型号规格，请与格米环境技术人员沟通：0571-81957267](#)

吊顶 除湿机

节约
空间

可接
风管

安装
方便



功能特点：

Function and characteristics

- ◆.高密度初效过滤网，有效过滤空气中的颗粒灰尘
- ◆.机身采用高强度钣金，结构紧凑，抗撞击力强，不易变形
- ◆.优质两器：蒸发器可迅速将凝结在蒸发器上的水分聚合落入水盘中，通过排水管排出
- ◆.压缩机选用国际知名品牌，运行效率高，节能静音，有效延长除湿机的使用寿命
- ◆.微电脑智能控制板，24小时定时设置，操作简单，运行状态一目了然
- ◆.拥有：智能化霜、断电记忆、双向定时、空气过滤、连续排水、故障自判、远程控制等功能
- ◆.密封式控制系统，可对电路系统进行有效的防护
- ◆.采用卧式设计，有效节约空间，安装简单快捷，可单独使用也可以接风管使用
- ◆.使用范围广范,降低使用场所能耗，使场所干爽，符合要求标准，提高生产效率，促进产品良率
- ◆.拥有RS485通讯集成控制功能，可以实现远程监测并操控
- ◆.可选配无线通讯方案，实现设备的快连接提供本地和远控中心、本地设备和手持移动设备的多样操作方式

GMD-26A

除湿量：26L/D	电源：220V/50Hz
额定功率：450W	额定电流：2A
循环风量：270m³/h	处理风静压：50Pa
过滤装置：初效	适用温度：5~38℃
进风法兰尺寸：150mm	出风法兰尺寸：110mm
制冷剂：R22	防护等级：IPX04
机身尺寸：745x360x250mm	重量：30kg



GMD-36A

除湿量：36L/D	电源：220V/50Hz
额定功率：650W	额定电流：3A
循环风量：480m³/h	处理风净压：70Pa
过滤装置：初效	适用温度：5~38℃
进风法兰尺寸：110mm	出风法兰尺寸：110mm
制冷剂：R22	防护等级：IPX04
机身尺寸：880x585x250mm	重量：30kg



GMD-56A

除湿量：56L/D	电源：220V/50Hz
额定功率：850W	额定电流：4A
循环风量：600m³/h	处理风静压：80Pa
过滤装置：初效	适用温度：5~38℃
进风法兰尺寸：200mm	出风法兰尺寸：200mm
制冷剂：R22	防护等级：IPX04
机身尺寸：930x585x395mm	重量：40kg



[了解更多型号规格，请与格米环境技术人员沟通：0571-81957267](mailto:0571-81957267)

部分案例展示 DISPLAY FOR PARTS OF PROJECTS



部分案例展示 DISPLAY FOR PARTS OF PROJECTS





智能控湿 专业安全
Intelligent control humidity Professional and safe

部分合作客户 PARTS OF OUR CLIENTS

万科集团	杭州滨江房地产开发有限公司	北京西贝餐饮管理有限公司
首钢国家体育馆	呼和浩特市西贝餐饮有限公司	河南紫气东来餐饮服务有限公司
华星集团（冰上运动中心）	天津国家技术保鲜中心	鄂尔多斯市国颐园餐饮有限责任公司
美敦力(上海)有限公司	奥星制药设备（石家庄）有限公司	杭州衡美食品科技有限公司
北京安控科技股份有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	大董（上海）餐饮管理有限公司
西尔欧（中国）医疗设备有限公司	北京长征天民高科技有限公司	珠海健帆生物科技股份有限公司
保定冀中药业有限公司	西塘智杖文化发展有限公司	同方威视技术股份有限公司
四川泰安机电工程有限公司	大小董（上海）餐饮管理有限公司	中国烟草（陕西中烟工业有限责任公司）
东贝机电集团	成都巴莫科技股份有限公司	中国建筑第二工程局有限公司
北京天云盛方商贸有限公司	成都飞机工业集团有限责任公司	中国航空发动机集团
杭州中肽生化有限公司	北京四环生物制药有限公司	陕西君碧莎制药有限公司
浙江省农业科学院	富阳东润置业有限公司	广西瀚蜜教育科技有限公司
广州欧博化妆品有限公司	大连崇达电子有限公司	兰溪市冰点制冷设备经营部
石家庄福瑞德餐饮有限责任公司	上海屋宇通用建筑工程有限公司	上海恺鼎泳池工程有限公司
天津市远东冷藏设备制造有限公司	南昌安扬泳池设备有限公司	日照尊诚食品有限公司
江西聚闻工程技术有限公司	四川宇豪食品有限公司	承德神栗食品股份有限公司
成都风信制冷有限公司	北京中京工建工程技术有限公司	北京黎达丽业制冷设备有限公司
宁夏荣杞堂枸杞开发有限公司	成都金鹏空调净华设备有限公司	杭州步嘉迪健身有限公司

创新科技 智能控湿 行业引领



☎ 全国售后服务热线：0571-81957267

365天
售后热线服务
全国保修，极速上门服务

